



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 62.РЦ.03.577.П.000236.05.08 ОТ 20.05.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный Техноэластмост

изготовленная в соответствии

ТУ 5774-004-17925162-2003 с изменением №1, ТР. Разработчик ТУ: ЗАО "ТехноНИКОЛЬ",  
г.Москва, ул.Крымский вал, д.8

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 1.1.725-98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест".

Организация-изготовитель

ООО "Завод Технофлекс". 390042, г.Рязань, ул.Прижелезнодорожная, д.5. (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Завод Технофлекс". 390042, г.Рязань, ул.Прижелезнодорожная, д.5. (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" №217/05-П от 06.05.2008г.

№1850506

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Интенсивность запаха  
Формальдегид  
Этилбензол  
Предельные углеводороды  
Этилацетат

не более

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

2 баллов  
0,01 (мг/куб.м)  
0,002  
1,0  
0,1

Область применения:

для гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части пролётных строений, устройства защитно-сцепляющего слоя на стальной ортотропной плите пролётных строений мостовых сооружений, а также гидроизоляции других строительных конструкций.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с ТУ 5774-004-17925162-2003 с изменением №1.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с ТУ 5774-004-17925162-2003 с изменением №1.

Заключение действительно до 20.05.2013 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



С.П.Петрова